

GORI®

Peinture professionnelle

GORICLASSIC VELOURS

Peinture acrylique mate veloutée pour murs et plafonds

FINITION

VELOURS

INTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Aspect mat-velouté
- Masque les légers défauts du support
- Très bonne opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Belle blancheur
- Applicable sur toile de verre



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr



SUPPORTS	DESTINATIONS
Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures	Intérieur Neuf / Entretien Murs et plafonds, pièces sèches

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : velouté au léger poché
- **Hauteur de brillance** : 3 % sous 60° (12 % sous 85°)
- **Rendement** : 8 à 10 m²/l selon les supports
- **Sec au toucher** : 2 heures
- **Recouvrable** : 6 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture
- **Densité** : 1.62
- **Extrait sec en poids** : 0.64
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 2
- **Teintes** : blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

Support	Préparation	Impression	Finition
■ Plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORICLASSIC Impression	2 couches de GORICLASSIC Velours
■ Béton et dérivés	■ Égrenage ■ Brossage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	Préférer 1 couche de GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

MAI 2026

APPLICATION

- **Dilution** : prêt à l'emploi
- **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless
- **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

- AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
- Emission dans l'air intérieur : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Se conformer aux indications portées sur l'emballage
- Consulter la fiche de données de sécurité sur : gori.fr