

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORISTOP IMPRESSION

Impression acrylique multisupports, barrière anti-humidité pour murs et plafonds

### AVANTAGES CHANTIER

- Barrière anti-humidité
- Pour tous supports humides
- Excellente adhérence
- Microporeuse



IMPRESSION

INTÉRIEUR



### SUPPORTS

Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures

### DESTINATION

Intérieur  
Neuf / Entretien  
Murs et plafonds

### CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat
- **Hauteur de brillance** : 10 % sous 85°
- **Rendement** : 10 m<sup>2</sup>/l environ
- **Sec au toucher** : 30 minutes
- **Stockage** : 36 mois dans son emballage d'origine.  
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
- **Recouvrable** : 4 heures
- **Densité** : 1,42
- **Extrait sec en poids** : 62 %
- **Teinte** : blanc
- **Conditionnements** : 3 et 15 litres

### MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

| SUPPORT                           | PRÉPARATION   | IMPRESSION           | FINITION                                     |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|
| ■ Plâtre et dérivés du plâtre     | ■ Égrenage des enduits<br>■ Brossage<br>■ Epoussetage | 1 couche de GORISTOP | 2 couches de peinture de finition appropriée |
| ■ Béton et dérivés                | ■ Égrenage<br>■ Brossage                              |                      |  |
| ■ Ancienne peinture adhérente     | ■ Lessivage<br>■ Rinçage<br>■ Ponçage (si nécessaire) |                      |  |
| ■ Ancienne peinture peu adhérente | ■ Grattage<br>■ Lessivage<br>■ Rinçage)               |                      |  |

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018